

**Токарный станок с ЧПУ
с револьверной головкой и задней бабкой
CL56DW**



Токарные станки с ЧПУ компании JSTOMI представляют собой современное высокопроизводительное оборудование с наклонной станиной, линейным расположением инструмента и возможностью оснащения револьверной головкой, задней бабкой и приводными инструментами.

Конфигурация		
Контроллер	SYNTEC (Тайвань)	21TA
Шпиндельный узел	YASKAWA (Япония)	A2-5/46
Револьверная головка	LIO SHING (Тайвань)	8 позиций
Координатный X,Z серводвигатель	YASKAWA (Япония)	1,3 кВт
Двигатель вращения шпинделя	SENLIMA (Шанхай)	5,5 кВт
Частотно-регулируемый привод	HPMONT	7,5 кВт
Револьверная головка	LIO SHING (Тайвань)	8 - 10 позиций
Ходовой винт	HIWIN (Тайвань)	C3, P11 уровня
Подшипники	NSK (Япония)	Высокоточные
Соединительная муфта	Германия	Высокоточная
Линейные направляющие	HIWIN (Тайвань)	
Обороты	4000 об/мин	
Станина	Китай	Чугунная, литая

Параметры	
Диаметр отверстия шпинделя	66 мм
Макс. диаметр прутка	52 мм
Макс. диаметр обработки	350 мм
Макс. длина обработки	550 мм
Макс. ход оси X	460 мм
Макс. ход оси Z	580 мм
Скорость быстрого перемещения (ось X/Z)	36 м/мин
Точность повторного позиционирования	0.005 мм
Серводвигатель оси X	1,3 кВт
Серводвигатель оси Z	1,3 кВт
Ход задней бабки	580 мм
Ход втулки задней бабки	100 мм
Конус втулки	MT4
Диаметр задней бабки	Ø 72 мм
Общая установленная мощность	7 кВт
Размер	2500x1500x1950 мм
Вес нетто	2950 кг
Базовая комплектация	
Патрон гидравлический трехкулачковый (Тайвань)	
Задняя бабка	
Цанговый гидравлический патрон (Тайвань)	
2 цанги (размер на выбор)	
Револьверная головка под 8 - 10 инструментов	
Инструментальный ящик (набор ключей, инструмент для установки патрона)	
Возможна установка дополнительного оборудования	
Револьверная головка 10, 12 инструментов	
Цанга	
Блок для осевого инструмента	
Блок для радиального инструмента	
Кулачки к токарному патрону не калёные комплект	
Кулачки к токарному патрону калёные HRC56 комплект	
Ультразвуковая ванна для очистки деталей, 220В, 38 литров	
Барфидер (устройство автоматической подачи прутка) 3м, 380В	
Барпуллер (вытягиватель прутка)	
Конвейер для удаления стружки	

Появились вопросы по этому станку?

Отправляйте их на info@stanokcnc.ru

или звоните по 8 800 222 60 99